Pantalla M35

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2



Sección 202

ESC 1:25 | ESC 1:20



Sección 244

ESC 1:25 | ESC 1:20



Sección 242

ESC 1:25 | ESC 1:20



Sección 7

ESC 1:25



Sección 245

ESC 1:25 | ESC 1:20



Pantalla M36

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2



Sección 9

ESC 1:25



Sección 8

ESC 1:25



ESPECIFICACIONES

CONCRETO COLUMNAS : VER CUADRO DE COLUMNAS
CONCRETO RESTO f'c= 21 Mpa (3000 p.s.i.)
ACERO LONGITUDINAL fy= 420 Mpa (60000 p.s.i.)
ACERO ESTRIBOS fy= 420 Mpa (60000 p.s.i.)
ACERO MALLA ELECTROSOLDADA fy= 490 Mpa (70000 p.s.i.)
RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO EN FUNDACIONES: 75mm
RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO EN MURO DE CONTENCIÓN: 40mm
RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO EN VIGAS Y COLUMNAS: 40mm
RECUBRIMIENTO DEL REFUERZO EN LOSAS–MUROS–NERVIOS: 20mm
LA LONGITUD DE LAS VARILLAS INCLUYE EL GANCHO
VERIFICAR MEDIDAS Y NIVELES EN PLANOS ARQUITECTÓNICOS
GRUPO DE USO: I (VIVIENDAS)
GRADO DE DISIPACION DE ENERGIA: DES
ZONA DE AMENAZA SÍSMICA: INTERMEDIA
CARGAS DE DISEÑO: VER SECCIONES DE LOSA
PERFIL DEL SUELO TIPO C SEGÚN CLASIFICACIÓN DE NSR–10
VER ESPECIFICACIONES GENERALES EN PLANO #1

PLANICÁLCULOS S.A.S.
DISEÑOS ESTRUCTURALES
TEL: 403 42 70
MEDELLIN – COLOMBIA

MARSELLA TORRE 2

CALCULO : Diego Castro B. M/. 05202–106303	CONTIENE : REFUERZO PANTALLAS (17)
REVISO : OFICINA	
PROYECTO: Toro Santamaria Ltda	ESCALA : 1: 75
DIBUJO : C.G.C.	FECHA : Mar 13/19
ARCHIVO:	PLANO Nº 26